

## INSTALLATION FIXNET®

PRODUIT GARANTI 10 ANS\*

### 1- Un sachet de FIXNET® comprend 500 pièces :

Matière : Polycarbonate vierge 100% traité anti-uv dans la masse.

Dimension : 30 x 35 mm

Epaisseur : max 10 mm



- Avec double face : enlever la protection (voir ci-dessous) : s'assurer que le produit est bien fixé



-Avec vis : Utiliser les encoches prévues à cet effet s'assurer que le produit est bien fixé

### 2- Propriétés de résistance

- Grande résistance à l'oxygène, aux Ultra-Violets, aux sels alcalins.
- Très mauvaise résistance aux solvants, ne jamais utiliser de produit hydrofuge en pulvérisation.
- Adhérence : utilisation d'une colle polyuréthane ou du double face, surface granitée pour adhérence maximale.
- Double face fourni par SEL uniquement.

### 3- Fixation :

#### A) Indications de pose :

- *Conditions climatiques optimales*

Température comprise entre + 5° C et + 30° C

A l'abri de la pluie

- *Préparation du support*

Dépoussiérage, séchage (si besoin brossage ou dégraissage). Dans certains cas, l'application préalable d'un primaire sur les supports poreux friables ou très lisses s'avère indispensable.

#### B) Des FIXNET :

-Prendre le FIXNET à l'aide de la patte de préhension.

-Avec colle polyuréthane : s'assurer que le produit est bien fixé

#### C) Des FIXNET avec le Filet :

Commencer par un angle ; « clipper » le filet dans le FIXNET (voir ci-dessous)



Puis 3 mailles sans FIXNET à la 4<sup>ème</sup> « clipper » le filet dans le FIXNET dans l'angle ceci permettant de tendre le filet (voir ci-dessous)



Puis partir dans l'angle opposé (voir ci-dessous)  
Selon le même procédé :



#### **4- Installer FIXNET®**

##### ***Quand ?***

Lorsqu'un lieu est occupé par des oiseaux, attention au choix de la maille suivant la taille de l'oiseau. Toute zone faible/moyenne/forte pression. Le FIXNET permet de gagner du temps et de démonter facilement le filet.

##### ***Où ?***

Tout type d'édifice, statues, musées, usines, écoles, ...Cour intérieure, fenêtre, porte, abat-sons, balcon.....

##### ***Combien ?***

Pour un filet de 5x5 m maille 50mm il faudra environ 100 FIXNET, pour une maille 19mm il faudra 100 FIXNET.

##### ***Intérêt ?***

**Très discret, rapide à installer, très économique.**  
**Pas nécessaire de percer sauf cas de support détérioré ou poreux.**  
**Economie de câbles, tendeurs, agrafes.....**  
**Ne détériore pas les supports.**

**\* SE REPORTER AUX CONDITIONS DÉFINIES DANS NOTRE DOCUMENTATION**

Réalisation terminée (voir ci-dessous) :



***Possibilité d'ajouter une fermeture éclair :***



**L'équipe SEL se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire au :**

**TEL : + 33 (0) 1 43 94 87 87**

**FAX : + 33 (0) 1 41 95 22 85**

**EMAIL : [sel@uuds.com](mailto:sel@uuds.com)**

**WEBSITE : [www.fixnet.fr](http://www.fixnet.fr)**

Imp 07/10